



Ahcon servicemeddelelse 031209

For at undgå træthedbrud skærper Ahcon sikkerheden omkring anvendelse af Aluminiums Tryktanke anvendt i forbindelse med Sikkerhedspumpebure.

I henhold til skærpede sikkerhedsregulativer gældende for Aluminiums Tryktanke og for at sikre korrekt anvendelse af Ahcon Jet Systemer anvendt i sikkerhedspumpebure for lastvognshjul, anbefaler vi på det kraftigste at installere udstyr der begrænser trykket i Jet Systemet til 9 Bar.

Samtidig gør vi opmærksom på at temperaturområdet for forsvarlig anvendelse af Aluminiumstryktanke i dette tilfælde er - 10° C op til + 50° C.

Det omtalte trykbegrænsningsudstyr inkl. Monteringsanvisning leveres af Ahcon uden beregning. Ahcon påtager sig dog ingen omkostninger for montering af udstyret, dette pålægges alene kunden. Opgiv venligst serienummer eller fakturanummer på sikkerhedspumpeburet.

Vigtigt:

I tilfælde af at denne anbefaling ikke effektueres, kan Ahcon ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af anvendelse Aluminiums tryktanke anvendt i forbindelse med sikkerhedspumpebure. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler Ahcon at udskifte aluminiumstryktanke efter 17.000 brug af Jet Systemet eller senest efter 10 år.

I tilfælde af spørgsmål ring venligst +45 76 15 21 50 eller mail til bme@ahcon.dk

Ahcon Wheel Service Equipment
Dec. 09